

Sistema modulare con contenitori standard Boffi con specifici piani di spessore a vista ridotto. Maniglia obbligatoria, escluse finiture Alluminio Plus / Vetro / De Castelli / Composito / Pietra - Marmo - Granito su cornice AMX.

Ante e frontali con maniglia obbligatoria caratterizzati dalla sporgenza superiore (48 mm) rispetto all'altezza del contenitore. Questo accorgimento consente, in accosto a piani specifici Aprile in spessore 62/60/56 mm, di ottenere un particolare effetto estetico che consentirà di vedere sul fronte del piano uno spessore di soli 12/10/6 mm. Tutte le finiture su cornice AMX vengono realizzate con ante ridotta in altezza ad uso fascia maniglia (senza maniglia) e frontali inferiori con apertura a pressione TIP-ON. I contenitori presenti a fine composizione possono essere completati con pannelli ad uso terminale in spessore 23 mm nella finitura desiderata, con pannelli terminali spessore 5 mm (in questo caso è necessario l'utilizzo basi ad uso terminale) oppure con fianchi finiti (in questo caso, sul fianco, piano a vista in spessore 62/60/56 mm). E' possibile allestire l'area sopra piano dei piani a parete con specifici contenitori sopra piano: questi contenitori, a giorno e realizzati in finitura, se accoppiati a pensili Aprile, possono essere attrezzati con ante scorrevoli e/o lampade sottopensile a LED. I pensili Aprile sono caratterizzati dall'ante con sporgenza inferiore di 23 mm: tale sporgenza è utile a compensare lo spessore del pannello sottopensile in finitura sul quale potranno essere previsti accessori quali lampade sottopensile a LED e guide per ante scorrevoli (da utilizzare per eventuali contenitori sopra piano a giorno posti sotto il pensile).

In questo capitolo potete trovare basi, colonne e pensili specifici del modello Aprile.

## Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO BASE: 790 mm.

ALTEZZA FIANCO COLONNA: 2130 - 2340 mm.

PROFONDITÀ FIANCO: 320 - 600 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 345 - 625 mm.

LARGHEZZA MODULO: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURA: Nobilitato.

COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

## Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.

FINITURE: Metallo + Nobilitato.

COLORI: Nero opaco.

## Ante e frontali

Spessore 23 mm, maniglia obbligatoria in tutte le finiture eccetto finitura Alluminio Plus / Vetro / De Castelli / Composito / Pietra - Marmo - Granito - Mosaicomicro su cornice AMX (ante ridotta in altezza con impugnatura tipo fascia maniglia).

Tutti i frontali estraibili delle basi (cassetti, cassettoni e ante uniche) possono essere allestiti con meccanismo SERVO-DRIVE per apertura elettrica automatica (capitolo LAVORAZIONI - MAGGIORAZIONI - MANUTENZIONE).

FINITURE: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Poliestere - Metals - Corian® - Inox - Legno 3D - Alluminio Plus - Legno massello - Legno Exclusive.

FINITURE SU CORNICE AMX: Alluminio Plus - Vetro - Metallo De Castelli - Composito - Pietra / Marmo / Granito / Mosaicomicro.

FINITURE SUPPLEMENTARI: O\_Steel - Legno Massello 3D - Inox / O\_Steel con bordo in Legno Massello.

COLORI: gamma completa colori / essenze.

## Maniglia

Ogni frontale, eccetto finiture su cornice AMX, deve essere provvisto di maniglia, a scelta tra quelle di gamma, senza o con maggiorazione di prezzo.

ATTENZIONE !!! - Qualora si desiderasse avere basi con ante SENZA MANIGLIA è possibile richiedere, senza sovrapprezzo, il sistema di apertura automatica a pressione TIP-ON, ad eccezione delle ANTE UNICHE ESTRAIBILI dove sarà necessario ordinare separatamente il sistema di apertura elettrico SERVO-DRIVE.



## Piani

Utilizzare i piani APRILE presenti nel capitolo PIANI DI LAVORO.

Piano sagomato di spessore totale 62 / 60 / 56 mm (a vista spessore 12 / 10 / 6 mm).

La sagomatura realizzata sui fronti del piano accoglie la sporgenza del frontale sporgente delle basi. E' possibile, con le apposite lavorazioni, creare la medesima sagomatura sulle parti laterali del piano, in corrispondenza dei pannelli terminali: tale accorgimento consente di ottenere lo spessore a vista 12 / 10 / 6 mm su tutto il perimetro. E' possibile inserire invasi ribassati (-40 mm) con le apposite lavorazioni a metro lineare (vedi capitolo Lavelli / Cotture / Invasi / Rubinetti).

SPESSORE: 62 - 60 - 56 mm (a vista 12 - 10 - 6 mm).

PROFONDITÀ: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

FINITURE spessore 62 mm (a vista 12 mm): Composito DEKTON® - Composito MDI.

FINITURE spessore 60 mm (a vista 10 mm): inox satinato opaco - O\_Steel - Corian® - pietra - marmo - granito (gamma completa eccetto pietra Lavica grigia).

FINITURE spessore 56 mm (a vista 6 mm): inox satinato opaco - O\_Steel.

## Zoccolo

Da ordinare separatamente (capitolo Zoccoli).

Realizzato con profilo estruso di alluminio disponibile in finitura inox o verniciato, dotato di sistema brevettato per la regolazione in altezza e profondità.

ALTEZZA: 80 mm.

COLORI: Inox - Verniciato bianco opaco - Verniciato nero opaco.

Modular kitchen composed by Boffi standard units with specific worktops, characterized by a reduced visible thickness. The handle is compulsory, except for Aluminium Plus / Glass / De Castelli / Composite / Stone - Marble - Granite finishes on AMX frame. Doors and front panels with compulsory handle extend, on the upper side 48 mm beyond the carcass height. Because of that, in combination with 62/60/56 mm. thick Aprile worktops, only 12/10/6 mm. are visible on the front. In all finishes on AMX frame, the door has a reduced height (as handle-rail, without handle) and the lower front panels are equipped with TIP-ON push-opening.

The end units can be completed with 23 mm. thick side panels in the desired finish, with 5 mm. thick end panels (in this case please use end base units) or with finished side panels (in this case the 62/60/56 mm. thick worktop section is completely visible). In case of wall compositions it's possible to have specific top-mounted units placed on worktop: these finished open-faced units, when combined with Aprile wall units, can be equipped with sliding doors and/or LED-under wall unit lamps.

Aprile wall units are characterized by a door extending 23 mm. beyond the lower edge: because of this extra extension, the thickness of the finished panel under-wall unit is covered and may be provided with LED under-mounted lamps and runners for sliding doors (to be used for the optional open-faced top-mounted units, mounted under the wall unit).

This chapter includes base units, tall units and wall units specific for Aprile.

## Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour.

BASE UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 790 mm.

TALL UNIT SIDE PANEL HEIGHT: 2130 - 2340 mm.

SIDE PANEL DEPTH: 320 - 600 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 345 - 625 mm.

MODULE WIDTH: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

## Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISHES: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

## Doors and front panels

Thickness: 23 mm, compulsory handle in all finishes except for Aluminium Plus / Glass / De Castelli / Composite / Stone - Marble - Granite - Mosaicomicro on AMX frame (in this case the door has a reduced height as handle-rail).

All pull-out front panels of base units (drawers, heavy-duty drawers and single doors) can be fitted with the SERVO-DRIVE electrical opening device (CUSTOMISED SOLUTIONS - PRICE INCREASES - MAINTENANCE chapter).

FINISHES: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Polyester - Metals - Corian® - Stainless steel - Wood 3D - Aluminium Plus - Solid wood - Wood Exclusive.

FINISHES ON AMX FRAME: Aluminium Plus - Glass - De Castelli metal - Composite - Stone / Marble / Granite / Mosaicomicro.

ADDITIONAL FINISHES: O\_Steel - Solid wood 3D - Stainless steel / O\_Steel with solid wood edge.

COLOURS: full colours/species range.

## Handle

Each front, except for finishes on AMX frame, must have a handle, to be chosen from the range, with or without a price increase.

WARNING !!! - Base unit doors with NO HANDLE can be supplied, upon request and free of charge, with the push opening system TIP-ON. SINGLE PULL-OUT-DOORS require the SERVO-DRIVE system, to be ordered separately.



## Worktops

Please use the APRILE worktops listed in the chapter WORKTOPS.

Cut-out worktop, th.62/60/56 mm (visible thickness: 12/10/6 mm). The cut-out on front parts of the worktop houses the protruding part of base unit fronts. This same cut-out can be realised, with proper processing, on worktop sides, in correspondence to the end panels, so that the visible thickness 12 /10 /6 mm is obtained on all sides. Height-reduced (-40 mm) insets can be used, adding the relative customisation per linear metre (see Sinks/Hobs/Insets/Taps chapter).

THICKNESS: 62 - 60 - 56 mm (visible 12 - 10 - 6 mm).

DEPTH: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

FINISHES, 62 mm thick (visible thickness: 12 mm): DEKTON® composite - MDI composite.

FINISHES, 60 mm thick (visible thickness: 10 mm): matt satin stainless steel - O\_Steel - Corian® - stone - marble - granite (full range except for grey lava stone).

FINISHES, th. 56 mm (visible thickness: 6 mm): matt satin stainless steel - O\_Steel.

## Plinth

To be ordered separately (Plinth chapter).

Made of extruded aluminium profile, in stainless steel or painted finishes, with a patented mechanism for height and depth regulation.

HEIGHT: 80 mm.

COLOURS: stainless steel - matt white painted - matt black painted.

Système modulaire avec caissons standard Boffi avec plans spécifiques d'épaisseur apparente réduite. Poignée obligatoire, sauf finitions Aluminium Plus / Verre / De Castelli / Composite / Pierre - Marbre - Granite sur cadre AMX.

Portes et façades avec poignée obligatoire caractérisées par la saillie supérieure (48 mm) par rapport à la hauteur de l'élément. Cette solution permet, en juxtaposition à des plans spécifiques Aprile en épaisseur 62/60/56 mm, d'obtenir un effet esthétique particulier qui permettra de voir sur la façade du plan une épaisseur de 12/10/6 mm seulement. Toutes les finitions sur cadre AMX sont réalisées avec porte réduite en hauteur pour utilisation poignée-bandeau (sans poignée) et façades inférieures avec ouverture par pression TIP-ON

Les caissons présents en fin de composition peuvent être complétés avec des panneaux à utilisation en extrémité en épaisseur 23 mm dans la finition souhaitée, avec des panneaux d'extrémité épaisseur 5 mm (dans ce cas il est nécessaire d'utiliser des bases à utilisation en extrémité) ou avec côtés finis (dans ce cas, sur le côté, plan apparent en épaisseur 62/60/56 mm).

Il est possible d'aménager la zone sur plan des plans muraux avec des caissons spécifiques sur plan: ces caissons, ouverts et réalisés selon les finitions disponibles, si accouplés à des éléments hauts Aprile, peuvent être équipés de portes coulissantes et/ou lampes sous élément haut à LED.

Les éléments hauts Aprile sont caractérisés par la porte avec saillie inférieure de 23 mm: cette saillie est utile pour compenser l'épaisseur du panneau sous élément haut (voir finitions disponibles) sur lequel pourront être prévus des accessoires tels que lampes sous élément haut à LED et glissières pour portes coulissantes (à utiliser pour d'éventuels caissons sur plan ouvert placés sous l'élément haut).

Dans ce chapitre vous pourrez trouver des bases, armoires et éléments hauts spécifiques du modèle Aprile.

## Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR CÔTÉ BASE: 790 mm.

HAUTEUR CÔTÉ ARMOIRE: 2130 - 2340 mm.

PROFONDEUR CÔTÉ: 320 - 600 mm.

PROFONDEUR AVEC FAÇADE: 345 - 625 mm.

LARGEUR MODULE: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITION: Mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

## Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.

FINITIONS: Métal + Mélaminé.

COULEURS: Noir mat.

## Portes et façades

Épaisseur 23 mm, poignée obligatoire dans toutes les finitions sauf finition Aluminium Plus / Verre / De Castelli / Composite / Pierre - Marbre - Granite - Mosaicomicro sur cadre AMX (porte réduite en hauteur avec prise de main type poignée-bandeau).

Toutes les façades extractibles des bases (tiroirs, grands tiroirs et portes uniques) peuvent être équipées avec mécanisme SERVO-DRIVE pour ouverture électrique automatique (chapitre USINAGES- MAJORATIONS - ENTRETIEN).

FINITIONS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Polyester - Metals - Corian® - Inox - Bois 3D - Aluminium Plus - Bois massif - Bois Exclusive.

FINITIONS SUR CADRE AMX: Aluminium Plus - Verre - Métaux De Castelli - Composite - Pierre / Marbre / Granite / Mosaicomicro.

FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O\_Steel - Bois Massif 3D - Inox / O\_Steel avec chant en Bois Massif.

COULEURS: gamme complète couleurs/essences.

## Poignée

Chaque façade, sauf finitions sur cadre AMX, doit être dotée de poignée, au choix entre celles de gamme, sans ou avec majoration de prix.

ATTENTION !!! - Au cas où l'on souhaite avoir des bases avec portes SANS POIGNÉE il est possible de demander, sans majoration de prix, le système d'ouverture automatique par pression TIP-ON, à l'exception des PORTES UNIQUES EXTRACIBLES où il sera nécessaire de commander séparément le système d'ouverture électrique SERVO-DRIVE.



## Plans

Utiliser les plans APRILE présents dans le chapitre PLANS DE TRAVAIL.

Plan gabarié d'épaisseur totale 62 / 60 / 56 mm (apparente épaisseur 12 / 10 / 6 mm). Le gabariage réalisé sur les fronts du plan accueille la saillie de la façade saillante des bases. Il est possible, à l'aide des usinages spéciaux, de créer le même gabariage sur les parties latérales du plan, en correspondance des panneaux d'extrémité: cette solution permet d'obtenir l'épaisseur apparente 12 / 10 / 6 mm sur tout le périmètre. Il est possible d'insérer des inserts abaissés (-40 mm) avec les usinages spéciaux au mètre linéaire (voir chapitre Eviers / Plans de cuissons / Inserts / Robinets).

ÉPAISSEUR: 62 - 60 - 56 mm (apparente 12 - 10 - 6 mm).

PROFONDEURS: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

FINITIONS épaisseur 62 mm (apparent 12 mm): Composite DEKTON® - Composite MDI.

FINITIONS épaisseur 60 mm (apparent 10 mm): inox satiné mat - O\_Steel - Corian® - pierre - marbre - granite (gamme complète sauf pierre Lavique grise).

FINITIONS épaisseur 56 mm (apparente 6 mm): inox satiné mat - O\_Steel.

## Socle

A commander séparément (chapitre Socles).

Réalisé avec profil extrudé d'aluminium disponible en finition inox ou peint, doté de système breveté pour le réglage en hauteur et profondeur.

HAUTEUR: 80 mm.

COULEURS: Inox - Peint blanc mat - Peint noir mat.

Küchenanbausystem mit Standardschränken Boffi und speziellen Arbeitsplatten mit reduzierten sichtbaren Stärken. Griff erforderlich, außer Ausführung Aluminium Plus / Glas / De Castelli / Agglomerat / Stein - Marmor - Granit an Rahmen AMX.

Türen und Fronten mit erforderlichem Griff ragen auf der Oberseite 48 mm über die Korpushöhe hinaus. Aus diesem Grund in Kombination mit 62/60/56 mm. dicke Aprile-Arbeitsplatten, nur 12/10/6 mm. sind auf der Vorderseite sichtbar. In allen Ausführungen am AMX-Rahmen hat die Tür eine reduzierte Höhe (als Griffleiste, ohne Griff) und untere Fronten mit TIP-ON automatische Drucköffnung.

Endelemente können mit Abschlusspaneelen St. 23 mm in der gewünschten Ausführung mit Abschlusspaneelen St. 5 mm (dazu ist die Verwendung von End-Unterschränken erforderlich) oder mit Abschlussseitenteile in Ausführung (seitlich, sichtbare Arbeitsplatte St. 62/60/56 mm) vervollständigt werden.

Der Bereich oberhalb der Arbeitsplatte kann mit spezifischen Aufsatzelementen ausgerüstet werden: Diese Schränke, offen und in Ausführung und angepasst an Oberschränke Aprile, können mit Schiebetür bzw. LED-Beleuchtung ausgerüstet werden. Kennzeichnend für die Oberschränke Aprile sind ihre Türen, welche unterhalbhöhenmäßig 23 mm kürzer sind: Dieser Unterschied ermöglicht es, die Stärke des Paneels in Ausführung unterhalb des Oberschranks auszugleichen, das mit Zubehör ausgerüstet werden kann, wie z. B. LED-Beleuchtung/Lichtleiste und Gleitschienen für Schiebetüren (zu verwenden bei eventuellen offenen Aufsatzelementen unter Oberschränken).

Dieses Kapitel umfasst Unterschränke, Hochschränke und spezifische Oberschränke für das Modell Aprile.

## Schränkelement

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

UNTERSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 790 mm.

HOCHSCHRANK SEITENTEIL HÖHE: 2130 - 2340 mm.

SEITENTEIL TIEFE: 320 - 600 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 345 - 625 mm.

BREITE ELEMENT: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.

## Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schränkelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNGEN: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

## Türen und Frontpaneele

Stärke 23 mm, erforderlicher Griff in allen Ausführungen, außer der Ausführung Aluminium Plus / Glas / De Castelli / Agglomerat / Stein - Marmor - Granit - Mosaicomicro auf Rahmen AMX (höhenunterschiedliche Tür mit Griffleiste).

Alle Frontauszüge der Unterschränke (Schubladen, Auszüge und Einzeltüren) lassen sich mit dem elektrischen Öffnungssystem SERVO-DRIVE versehen (Kapitel BEARBEITUNGEN - AUFPREISE - PFLEGE).

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Polyester - Metals - Corian® - Edelstahl - Holz 3D - Aluminium Plus - Massivholz - Holz Exclusive.

AUSFÜHRUNGEN AUF RAHMEN AMX: Aluminium Plus - Glas - Metall De Castelli - Agglomerat - Stein / Marmor / Granit / Mosaicomicro.

ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O\_Steel - Massivholz 3D - Edelstahl / O\_Steel mit Kante aus Massivholz.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten.

## Griff

Jedes Frontpaneel, außer Ausführungen auf Rahmen AMX, ist mit einem Griff aus der Auswahl zu versehen (teilweise mit Aufpreis).

ACHTUNG! - Werden Türen OHNE GRIFF gewünscht, ist ohne Aufpreis das System TIP-ON zum Öffnen mit leichtem Druck erhältlich, mit Ausnahme der AUSZIEHBAREN EINZELTÜREN, für die separat das elektrische Öffnungssystem SERVO-DRIVE zu bestellen ist.



## Arbeitsplatten

Arbeitsplatten APRILE zu verwenden, siehe Kapitel ARBEITSPLATTEN.

Formgeschnittene Arbeitsplatte Gesamtstärke 62 / 60 / 56 mm (sichtbare Stärke 12 / 10 / 6 mm). Der Schnitt an den Fronten der Arbeitsplatte dient für die Überlappung der Unterschränke. Mit entsprechender Bearbeitung ist der gleiche Formschnitt an den Seiten der Arbeitsplatte in Höhe der Abschlusspaneele möglich: Dies ermöglicht die sichtbare Stärke 12 / 10 / 6 mm im gesamten Umfang. Ausschnitt im Vergleich zur Plattenoberfläche (- 40 mm) mittels entsprechender Bearbeitung je lfd. Meter (siehe Kapitel Spülbecken / Kochfelder / Einsätze / Armaturen).

STÄRKE: 62 - 60 - 56 mm (sichtbare 12 - 10 - 6 mm).

TIEFE: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

AUSFÜHRUNGEN Stärke 62 mm (sichtbar 12 mm): Agglomerat DEKTON® - Agglomerat MDI.

AUSFÜHRUNGEN Stärke 60 mm (sichtbar 10 mm):Edelstahl matt satiniert - O\_Steel - Corian® - Stein - Marmor - Granit (vollständige Auswahl zzgl. Lavastein grau).

AUSFÜHRUNGEN Stärke 56 mm (sichtbar 6 mm): Edelstahl matt satiniert - O\_Steel.

## Socket

Separat zu bestellen (Kapitel Sockel).

Aus fließgepresstem Aluminium erhältlich in den Ausführungen Edelstahl oder lackiert, mit patentiertem System zur Justierung in der Höhe und der Tiefe.

HÖHE: 80 mm.

FARBEN: Edelstahl - Lackierung matt weiß - Lackierung mattschwarz.

Sistema modular con muebles contenedores estándar Boffi con encimeras específicas con grosor a la vista reducido. Tirador obligatorio, excluidos acabados Aluminio Plus / Vidrio / De Castelli / Compuesto / Piedra - Mármol - Granito en marco AMX. Puertas y frentes con tirador obligatorio caracterizados por el saliente superior (48 mm) con respecto a la altura del mueble contenedor. Cuando se adosan a las encimeras específicas Aprile de 62/60/56 mm de grosor, esta medida permite obtener un efecto estético particular que permitirá ver en el frente de la encimera un grosor de solo 12/10/6 mm. Todos los acabados en marco AMX se realizan con puerta de altura reducida para uso perfil tirador (sin tirador) y frentes inferiores con apertura asistida TIP-ON.

Los muebles contenedores presentes al final de la composición se pueden completar con paneles para uso terminal de 23 mm de grosor en el acabado deseado, con paneles terminales de 5 mm de grosor (en este caso es necesario el uso de muebles bajos para uso terminal) o con costados acabados (en este caso, en el costado, encimera a la vista con grosor de 62/60/56 mm).

Es posible equipar el área sobre encimera de las encimeras de pared con muebles contenedores específicos sobre encimera: estos muebles, abiertos y realizados en acabado, si se combinan con muebles altos Aprile, se pueden equipar con puertas correderas y/o lámparas LED ubicadas debajo del mueble alto.

Los muebles altos Aprile se caracterizan por la puerta con saliente inferior a 23 mm: este saliente sirve para compensar el grosor del panel bajo mueble alto en acabado que se podrá equipar con los accesorios previstos como lámparas LED bajo mueble alto y guías para puertas correderas (a utilizar para posibles muebles contenedores sobre encimera abiertos ubicados debajo del mueble alto).

En este capítulo podrán encontrar muebles bajos, columnas y muebles altos específicos del modelo Aprile.

## Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.

ALTURA COSTADO MUEBLE BAJO: 790 mm.

ALTURA COSTADO COLUMNA: 2130 - 2340 mm.

PROFUNDIDAD COSTADO: 320 - 600 mm

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 345 - 625 mm

ANCHURA MÓDULO: 150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

ACABADO: Ennoblecido.

COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

## Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.

ACABADOS: Metal + Ennoblecido.

COLORES: Negro mate.

## Puertas y frentes

Grosor 23 mm, tirador obligatorio en todos los acabados excepto acabado Aluminio Plus / Vidrio / De Castelli / Compuesto / Piedra - Mármol - Granito - Mosaicomicro en marco AMX (puerta reducida en altura con empuñadura tipo perfil tirador). Todos los frentes extraíbles de los muebles bajos (cajones, gavetas y puertas únicas) se pueden equipar con mecanismo SERVO-DRIVE para apertura eléctrica automática (capítulo ELABORACIONES - RECARGOS - MANTENIMIENTO).

ACABADOS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Poliéster - Metals - Corian® - Acero inoxidable - Madera 3D - Aluminio Plus - Madera maciza - Madera Exclusive.

ACABADOS EN MARCO AMX: Aluminio Plus - Vidrio - Metal De Castelli - Compuesto - Piedra / Mármol / Granito / Mosaicomicro.

ACABADOS ADICIONALES: O\_Steel - Madera Maciza 3D - Acero inoxidable / O\_Steel con borde de Madera Maciza.

COLORES: gama completa colores / maderas.

## Tirador

Cada frente, excepto acabados en marco AMX, debe estar equipado con tirador, a elegir entre los de la gama, sin o con incremento de precio.

¡ATENCIÓN!!! - Si se desea tener muebles bajos con puertas SIN TIRADOR es posible pedir, sin recargo de precio, el sistema de apertura automática asistida TIP-ON, excepto las PUERTAS ÚNICAS EXTRAÍBLES para las cuales será necesario pedir por separado el sistema de apertura eléctrico SERVO-DRIVE.



## Encimeras

Utilizar las encimeras APRILE presentes en el capítulo ENCIMERAS.

Encimera perfilada de 62 / 60 / 56 mm de grosor total (a la vista 12 / 10 / 6 mm de grosor). El perfilado realizado en los frentes de la encimera acoge el saliente del frente saliente de los muebles bajos. Con las elaboraciones específicas, es posible crear el mismo perfilado en las partes laterales de la encimera, en correspondencia con los paneles terminales: esta medida permite obtener el grosor a la vista 12 / 10 / 6 mm en todo el perímetro. Es posible insertar huecos rebajados (-40 mm) con las elaboraciones específicas por metro lineal (ver capítulo Fregaderos / Cocción / Huecos / Griferías).

GROSOR: 62 - 60 - 56 mm (a la vista 12 - 10 - 6 mm).

PROFUNDIDAD: 350 - 630 - 705 - 830 - 980 - 1260 mm.

ACABADOS 62 mm de grosor (visto 12 mm): Compuesto DEKTON® - Compuesto MDI.

ACABADOS de 60 mm de grosor (a la vista 10 mm): acero inoxidable satinado mate - O\_Steel - Corian® - piedra - mármol - granito (gama completa excepto piedra Lávica gris).

ACABADOS grosor 56 mm (a la vista 6 mm): inox satinado mate - O\_Steel.

## Zócalo

A pedir por separado (capítulo Zócalos).

Realizado con perfil de aluminio extruido disponible en acabado inox o pintado, equipado con sistema patentado para el ajuste en altura y profundidad.

ALTURA: 80 mm.

COLORES: Acero inoxidable - Pintado blanco mate - Pintado negro mate.