

COLONNE HIDE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Sistema modulare di colonne con struttura monospalla, con ante in tamburato con apertura rientrante o rientrante pieghevole.

ANTA RIENTRANTE: moduli ad uso STOCCAGGIO (con fondo e piedini oppure a ponte) / COTTURA / LAVELLO / LAVANDERIA (a ponte).

Allestimento interno moduli con fondo e piedini: accessori interni specifici per moduli con ante rientrante.

Allestimento interno moduli a ponte (senza piedini): basi Programma STANDARD H790 oppure con le specifiche colonne interne H 1900 interamente realizzate in nobilitato finitura contenitore. Piani inox specifici (con alzatine).

ANTA RIENTRANTE PIEGHEVOLE: moduli ad uso PERSONALIZZABILE (a ponte). Allestimento interno: basi Programma STANDARD / XILA H 790 oppure con gli specifici mobili interni (basi e colonne) disponibili in nobilitato con frontali in nobilitato o in finitura. Piani inox specifici (con alzatine) oppure piani standard P 630 (spessore 12/20 mm), blocchi superiori, mensole e fondali.

Su tutte le ante (rientrante, rientrante pieghevole) maniglia obbligatoria, a scelta da gamma Boffi, con POSIZIONAMENTO VERTICALE TASSATIVO. In composizioni con ante rientranti dotate di maniglia esterna prevedere sempre gli appositi coprifili. MODULI A GIORNO: moduli a ponte ad uso STOCCAGGIO / COTTURA / LAVELLO in FINITURA.

Allestimento interno basi Programma STANDARD, APRILE, APR60, XILA H 790 mm.

Moduli contenitore / fianchi multiuso

Realizzato in pannelli di particelle di legno spessore 28 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta. Schienale spessore 8 mm.

Sono previste 2 diverse tecniche costruttive, perfettamente integrabili tra loro:

Modulo CON FONDO E PIEDINI: compatibile con zoccolo da 80 o 120 mm. H totale = H modulo + H zoccolo.

Modulo A PONTE: senza fondo e piedini, con fianchi a tutta altezza e relativo scarico per zoccolo. Compatibile con zoccolo da 80 o 120 mm. H totale = H modulo. ALTEZZA FIANCO moduli con FONDO E PIEDINI: 2130 - 2340 - 2500 mm.

ALTEZZA FIANCO moduli A PONTE: 2210 - 2250 - 2420 - 2460 - 2580 - 2620 mm.

PROFONDITÀ FIANCO: 700 - 733 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 758 mm.

LARGHEZZA MODULO ANTA RIENTRANTE: 531 - 681 - 790 - 1090 - 1390 mm.

LARGHEZZA MODULO ANTA RIENTRANTE PIEGHEVOLE: 1338 - 1966 - 2676 mm.

FINITURA: Nobilitato.

COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

PROFONDITÀ FIANCO moduli A GIORNO (a ponte): 758 mm.

LARGHEZZA moduli A GIORNO (a ponte): 1256 - 1856 - 2456 mm.

FINITURA moduli A GIORNO (a ponte): Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Poliestere - Metals - Legno Selection - Legno Exclusive.

COLORI: gamma completa colori / essenze.

Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.

FINITURA: Metallo + Nobilitato.

COLORI: Nero opaco.

Ante / frontali / pannelli terminali

Tamburato spessore 23 mm (ante / frontali) o 28 mm (pannelli terminali), con tirante antideformazione regolabile a scomparsa totale. Maniglia obbligatoria VERTICALE.

FINITURE: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Metals - Poliestere - Alluminio Plus - Legno Exclusive.

FINITURA SU CORNICE AMX: Vetro, Alluminio Plus, Metallo De Castelli, Composito.

COLORI: gamma completa colori / essenze.

Maniglie

Ogni frontale deve essere provvisto di maniglia, a scelta tra quelle di gamma, senza o con maggiorazione di prezzo.

POSIZIONAMENTO VERTICALE TASSATIVO.

Le maniglie ad esclusivo uso orizzontale non sono utilizzabili (esempio: LT).



Maniglie interne

Cassettiere interne per moduli con ante rientrante: senza maniglia, impugnatura laterale.

Basi e colonne interne specifiche per moduli con ante rientrante pieghevole: senza maniglia, apertura automatica a pressione (tip-on). A richiesta con maniglia.

Ogni frontale di eventuali basi Programma STANDARD o colonne presenti all'interno delle colonne Hide deve necessariamente avere la maniglia esterna, a scelta tra quelle di gamma Boffi. ATTENZIONE !!! - Qualora si desiderasse avere ante SENZA MANIGLIA è possibile richiedere, senza sovrapprezzo, il sistema di apertura automatica a pressione TIP-ON, ad eccezione delle ANTE UNICHE ESTRAIBILI dove sarà necessario ordinare separatamente il sistema di apertura elettrico SERVO-DRIVE.

Piani

Piano (compatibile con moduli per ante rientrante ad uso cottura/lavello / moduli per ante rientrante pieghevole ad uso personalizzabile) in acciaio inox satinato opaco di spessore 12 mm, provvisto su 3 lati di alzatina integrata H 68 mm. Il piano può essere allestito con elettrodomestici (se saldati, solo in finitura inox satinato opaco) nel rispetto delle indicazioni di massima foratura segnalate sul disegno del piano. È possibile utilizzare, in alternativa, piani standard P 630 (spessore 12/20 mm).

LUNGHEZZA: 1032 - 1332 mm (ante rientrante) / 1200 - 1800 - 2400 (ante rientrante pieghevole).

PROFONDITÀ: 630 mm.

ALTEZZA (con alzatine): 68 mm.

FINITURE: Inox satinato opaco / O_Steel.

Piani per moduli A GIORNO

Piano squadrato di profondità specifica P 730 mm.

SPESSORE: 12 / 20 mm.

LUNGHEZZA: da 1200 mm a 2400 mm.

PROFONDITÀ: 730 mm.

FINITURE: Lasermat - Vetro - Legno (impiallacciato) - Legno massello - Acciaio

Inox - O_Steel - Corian® - Marmo - Pietra - Granito - Composito.

Illuminazione

Lampada barra a LED con accensione tramite sensore di movimento. Cablaggio polarizzato per alimentazione. Ogni lampada viene fornita nella lunghezza relativa al modulo su cui è montata.

ASSORBIMENTO: 20 W per metro lineare.

ALIMENTATORE: 60 W (24 V - DC).

TENSIONE: 100 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (compatibile con mercati EUROPA / USA).

TEMPERATURA COLORE: 2700 K.

ATTENZIONE !!!

L'utilizzo degli elettrodomestici inseriti in composizioni di colonne Hide è consentito SOLO ad ante aperte.

TUTTE le parti in alluminio a vista del sistema HIDE (distanziatori verticali delle cassette, profili frontali delle mensole, etc) sono realizzate in ALLUMINIO VERNICIATO NERO OPACO.

HIDE TALL UNITS

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Modular tall units with single side structural panel, doors in honeycomb board that can be side-recessing or folding side-recessing.

SIDE-RECESSING DOOR: modules, STORAGE use (with bottom and feet or bridge version)/ FOR HOB / FOR SINK/ LAUNDRY USE (bridge version).

The modules with bottom and feet can be equipped with specific internal accessories for modules with side-recessing door.

The bridge modules (without feet) can be equipped with: Programma STANDARD base units H790 or specific internal tall units H 1900, totally melamine coated, in same finish as carcass. Specific stainless steel worktops (with backsplashes).

FOLDING SIDE-RECESSING DOOR: modules, MULTIPURPOSE use (bridge).

It can be equipped with: Programma STANDARD / XILA base units H 790 or specific internal units (base and tall units) in melamine, with melamine-coated or finished fronts. Specific steel worktops(with backsplashes) or standard worktops P 630 (thickness: 12/20 mm), upper blocks, shelves and back panels.

The handle is compulsory on all doors (recessing or folding recessing) and can be chosen from Boffi range. It has to be positioned VERTICALLY ONLY. In case of compositions with recessing doors with external handle please use always the specific fillers. OPEN-FACED SINK.

Internal equipment of Programma STANDARD, APRILE, APR60, XILA base units H 790 mm.

Modules - carcass / multipurpose side panels

Made of 28 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour. Back panel 8 mm. thick.

2 different typology options are possible, which can be perfectly integrated:

Module WITH BOTTOM AND FEET: compatible with 80 or 120 mm plinth. Total H = H of module + H of plinth.

BRIDGE module: without bottom and feet, with side panels whose height includes the plinth one and cut-out for plinth. Compatible with 80 or 120 mm plinth. Total H = module H.

SIDE PANEL of modules with BOTTOM AND FEET: H. 2130 - 2340 - 2500 mm.

SIDE PANEL of BRIDGE MODULES: H. 2210 - 2250 - 2420 - 2460 - 2580 - 2620 mm.

SIDE PANEL DEPTH: 700 - 733 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 758 mm.

MODULE WITH SIDE-RECESSING DOOR: W. 531 - 681 - 790 - 1090 - 1390 mm.

MODULE WITH FOLDING SIDE-RECESSING DOOR: W.1338 - 1966 - 2676 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

SIDE PANEL DEPTH of OPEN-FACED MODULES (bridge version): 758 mm.

OPEN-FACED MODULES WIDTH (bridge version): 1256 - 1856 - 2456 mm.

FINISHES OF OPEN-FACED modules (bridge version): Lasermat - Silcolak - Ecolak

- Wood - Polyester - Metals - Wood Selection - Wood Exclusive.

COLOURS: full colours/species range.

Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISH: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

Doors / front panels / end panels

Honeycomb board: 23 mm. thick for doors and fronts or 28 mm. for end panels, with totally concealed adjustable anti-warping device. Compulsory VERTICAL handle.

FINISHES: EasyLak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Metals - Polyester - Aluminium Plus - Wood Exclusive.

FINISHES ON AMX FRAME: Glass, Aluminium Plus, De Castelli metal, Composite.

COLOURS: full colours/species range.

Handles

Each front must have a handle, to be chosen from the range, with or without a price increase.

COMPULSORY VERTICAL POSITIONING.

The horizontally positioned handles cannot be used (e.g.: LT).



Internal handles

Internal drawer units for modules with recessing door: without door, lateral grip.

Internal base and tall units, specific for modules with folding side-recessing door: without handle, push opening mechanism(tip-on). Door with handle available on request.

Each door of any Programma STANDARD base units or tall units inside Hide tall units must have an external handle, to be chosen from the Boffi range. WARNING !!! - push opening system TIP-ON. SINGLE PULL-OUT DOORS require the SERVO-DRIVE system, to be ordered separately.

Worktops

12 mm thick worktop (compatible with side-recessing door modules for hob /sink and/or multipurpose storage modules with folding side-recessing door) in matt satin stainless steel, with integrated short backsplash H 68 mm on 3 sides. The worktop can be equipped with electrical appliances (welded version only in matt satin stainless steel finish), accordingly to the cut-out dimensions indicated on the drawing. Modules for folding side-recessing door can also be equipped with standard worktops P 630 (12/20 mm thick) .

THICKNESS: 12 mm.

LENGTH: 1032 - 1332 mm (side-recessing door) / 1200 - 1800 - 2400 (folding side-recessing door).

DEPTH: 630 mm.

HEIGHT (backsplashes included): 68 mm.

FINISHES: Matt satin steel / O_Steel.

Worktops for OPEN-FACED modules

Square-edged worktop with specific depth P 730 mm.

THICKNESS: 12 / 20 mm.

LENGTH: from 1200 mm to 2400 mm.

DEPTH: 730 mm.

FINISHES: Lasermat - Glass - Wood (veneer) - Solid wood - Stainless steel - O_Steel - Corian® - Marble - Stone - Granite - Composite.

Lighting

LED lamp bar with switch through a motion sensor. Supply polarized cable. Each lamp is supplied in the length relating to the module on which it is mounted.

ABSORPTION: 20 W per linear metre.

AC ADAPTER: 60 W (24 V - DC).

VOLTAGE: 100 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (compatible with EUROPE / USA markets).

COLOUR TEMPERATURE: 2700 K.

WARNING !!!

The use of electrical appliances inside compositions of Hide tall units is allowed ONLY with open doors.

ALL aluminium visible parts (vertical spacers of drawer units, front trims of shelves etc.) of HIDE collection are in ALUMINIUM, MATT BLACK PAINTED.

ARMOIRES HIDE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Système modulaire d'armoires avec structure avec un seul panneau vertical, portes en panneau sandwich avec ouverture rentrante ou rentrante pliante.

PORTE RENTRANTE: modules à utilisation STOCKAGE (avec fond et pieds ou en pont / PLAN DE CUISSON/ ÉVIER / BUANDERIE (en pont).

Aménagement interne modules avec fond et pieds: accessoires internes spécifiques pour modules avec porte rentrante.

Aménagement interne modules en pont (sans pieds): bases Programma STANDARD H790 ou avec les armoires internes spécifiques H 1900 entièrement réalisées en mélaminé finition caisson. Plans inox spécifiques (avec dossier).

PORTE RENTRANTE PLIANTE: modules à utilisation PERSONNALISABLE (en pont). Aménagement interne: bases Programma STANDARD / XILA H 790 ou avec les meubles internes spécifiques (bases et armoires) disponibles en mélaminé avec façades en mélaminé ou selon les finitions disponibles. Plans inox spécifiques (avec dossier) ou plans standard P 630 (épaisseur 12/20 mm), blocs supérieurs, tablettes et panneaux de fond.

Sur toutes les portes (rentrante, rentrante pliante) poignée obligatoire, au choix dans la gamme Boffi, avec POSITIONNEMENT VERTICAL OBLIGATOIRE. Dans des compositions avec portes rentrantes munies de poignée externe toujours prévoir des fileurs spéciaux.

MODULES OUVERTS: modules en pont à utilisation STOCKAGE / CUISSON / ÉVIER (voir FINITIONS DISPONIBLES).

Aménagement interne bases Programma STANDARD, APRILE, APR60, XILA H 790 mm.

Modules caisson / côtés multi-usage

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 28 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur. Panneau de fond épaisseur 8 mm.

2 différentes techniques de construction sont prévues, parfaitement intégrables entre elles:

Module AVEC FOND ET PIEDS: compatible avec socle de 80 ou 120 mm. H totale = H module + H socle.

Module EN PONT: sans fond et pieds, avec côtés sur toute la hauteur et découpe relative pour socle. Compatible avec socle de 80 ou 120 mm. H total = H module.

HAUTEUR CÔTÉ modules avec FOND ET PIEDS: 2130 - 2340 - 2500 mm.

HAUTEUR CÔTÉ modules EN PONT: 2210 - 2250 - 2420 - 2460 - 2580 - 2620 mm.

PROFONDEUR CÔTÉ: 700 - 733 mm.

PROFONDEUR AVEC FAÇADE: 758 mm.

LARGEUR MODULE PORTE RENTRANTE: 531 - 681 - 790 - 1090 - 1390 mm.

LARGEUR MODULE PORTE RENTRANTE PLIANTE: 1338 - 1966 - 2676 mm.

FINITION: Mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

PROFONDEUR CÔTÉ modules OUVERTS (en pont): 758 mm.

LARGEUR modules OUVERTS (en pont): 1256 - 1856 - 2456 mm.

FINITION modules OUVERTS (en pont): Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Polyester - Metals - Bois Selection - Bois Exclusive.

COULEURS: gamme complète couleurs/essences.

Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.

FINITION: Métal + Mélaminé.

COULEURS: Noir mat.

Portes / façades / panneaux d'extrémité

Panneau sandwich épaisseur 23 mm (portes / façades) ou 28 mm (panneaux d'extrémité), avec tirant anti-déformation réglable complètement escamotable. Poignée obligatoire VERTICALE.

FINITIONS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Metals - Polyester - Aluminium Plus - Bois Exclusive.

FINITIONS SUR CADRE AMX: Verre, Aluminium Plus, Métaux De Castelli, Composite.

COULEURS: gamme complète couleurs/essences.

Poignées

Chaque façade doit être dotée de poignée, au choix entre celles de gamme, sans ou avec majoration de prix.

POSITIONNEMENT VERTICAL OBLIGATOIRE.

Les poignées à utilisation exclusivement horizontale ne sont pas utilisables (exemple: LT).



Poignées internes

Meubles à tiroirs internes pour modules avec porte rentrante: sans poignée, prise de main latérale.

Bases et armoires internes spécifiques pour modules avec porte rentrante pliante: sans poignée, ouverture automatique par pression (tip-on). Sur demande avec poignée.

Chaque façade d'éventuelles bases Programma STANDARD ou armoires présentes à l'intérieur des armoires Hide doit nécessairement avoir la poignée externe, au choix parmi celles de la gamme Boffi. ATTENTION !!! - Au cas où l'on souhaite avoir des portes SANS POIGNEE il est possible de demander, sans majoration de prix, le système d'ouverture automatique par pression TIP-ON, sauf les PORTES UNIQUES EXTRACTIBLES où il sera nécessaire de commander séparément le système d'ouverture électrique SERVO-DRIVE.

Plans

Plan (compatible avec modules pour porte rentrante pour utilisation plan de cuisson/évier / modules pour porte rentrante pliante pour utilisation personnalisable) en acier inox satiné mat d'épaisseur 12 mm, muni sur 3 côtés de dossier intégré H 68 mm. Le plan peut être équipé d'électroménagers (si soudés, uniquement en finition inox satiné mat) conformément aux indications de perçage maximum signalées sur le dessin du plan. Il est possible d'utiliser, en alternative, des plans standards P 630 (épaisseur 12/20 mm).

ÉPAISSEUR: 12 mm.

LONGUEUR: 1032 - 1332 mm (porte rentrante) / 1200 - 1800 - 2400 (porte rentrante pliante).

PROFONDEUR: 630 mm.

HAUTEUR (avec dossier): 68 mm.

FINITIONS: Inox satiné mat / O_Steel.

Plans pour modules OUVERTS

Plan avec chant droit de profondeur spécifique P 730 mm.

ÉPAISSEUR: 12 / 20 mm.

LONGUEUR: de 1200 mm à 2400 mm.

PROFONDEUR: 730 mm.

FINITIONS: Lasermat - Verre - Bois (plaqué) - Bois massif - Acier Inox - O_Steel - Corian® - Marbre - Pierre - Granite - Composite.

Eclairage

Lampe barre LED avec allumage au moyen de capteur de mouvement. Câblage polarisé pour alimentation. Chaque lampe est fournie dans la longueur relative au module sur lequel elle est montée.

ABSORPTION: 20 W au mètre linéaire.

ALIMENTATION: 60 W (24 V - CC).

TENSION: 100 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (compatible avec marchés EUROPE / USA).

TEMPERATURE COULEUR: 2700 K.

ATTENTION !!!

L'utilisation des électroménagers insérés dans des compositions d'armoires Hide est permise UNIQUEMENT les portes ouvertes.

TOUS les composants en aluminium apparent du système HIDE (entretoises verticales des meubles à tiroir, profils façades des tablettes, etc.) sont réalisés en ALUMINIUM PEINT NOIR MAT.

HOCHSCHRÄNKE HIDE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Anbausystem mit Hochschränken bestehend aus Struktur aus Seitenteilen sowie Türen, einschiebbaren Türen und einschiebbaren Falttüren aus Wabenkernmaterial. EINSCHIEBBARE TÜR: Elemente für die AUFBEWAHRUNG (mit Boden und Füßchen oder als Brückenelement)/KOCHEN/SPÜLEN/WASCHRAUM (als Brückenelement). Innenausrüstung Elemente mit Boden und Füßchen: spezifisches Innenzubehör für Elemente mit einschiebbarer Tür.

Innenausrüstung Brückenelemente (ohne Füßchen): Unterschränke Programma STANDARD H 790 oder mit den spezifischen Innen-Hochschränken H 1900, vollständig aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung in Schrankausführung. Spezifische Edelstahl-Fachböden (mit Wischleisten).

EINSCHIEBBARE FALTTÜR: Elemente ZUR FREIEN GESTALTUNG (Brückenelemente).

Innenausrüstung: Unterschränke Programma STANDARD / XILA H 790 oder mit den spezifischen Innenelementen (Unter- und Hochschränke) mit Melaminharzbeschichtung und Fronten mit Melaminharzbeschichtung oder in Ausführung. Spezifische Arbeitsplatten in Edelstahl (mit Wischleisten) oder Arbeitsplatten Standard P 630 (Stärke 12/20 mm), obere Blöcke, Regale und Rückwände.

An allen Türen (einschiebbare Türen, einschiebbare Falttüren) ist ein Griff erforderlich, nach Wahl aus dem Programm Boffi, mit AUSSCHLIESSLICH VERTIKALER POSITIONIERUNG. Bei Kompositionen mit einschiebbaren Türen mit einem Außengriff sind stets die entsprechenden Passstücke vorzusehen.

OFFENE ELEMENTE: Brücken-Elemente für die AUFBEWAHRUNG / KOCHEN / SPÜLEN in AUSFÜHRUNG.

Innenausrüstung Unterschränke Programma STANDARD, APRILE, APR60, XILA H 790 mm.

Schränkelemente / Mehrzweck-Seitenteile

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 28 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung. Rückwand St. 8 mm.

Vorgesehen sind 2 verschiedene Aufbauarten, die perfekt miteinander integrierbar sind:

Element MIT BODEN UND FÜSSCHEN: kompatibel mit Sockel 80 oder 120 mm. H Gesamthöhe = H Element + H Sockel.

BRÜCKEN-Elemente: ohne Boden und Füßchen, mit Seitenteilen in voller Höhe und entsprechendem Ausschnitt für den Sockel. Kompatibel mit Sockel 80 oder 120 mm. H Gesamthöhe = H Element.

SEITENTEIL HÖHE Elemente mit BODEN UND FÜSSCHEN: 2130 - 2340 - 2500 mm. SEITENTEIL HÖHE BRÜCKEN-Elemente: 2210 - 2250 - 2420 - 2460 - 2580 - 2620 mm.

SEITENTEIL TIEFE: 700 - 733 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 758 mm.

BREITE ELEMENT EINSCHIEBBARE TÜR: 531 - 681 - 790 - 1090 - 1390 mm.

BREITE ELEMENT EINSCHIEBBARE FALTTÜR: 1338 - 1966 - 2676 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.

OFFENE ELEMENTE (Brück-Komposition) SEITENTEIL TIEFE: 758 mm.

BREITE OFFENE ELEMENTE (Brücken-Komposition): 1256 - 1856 - 2456 mm.

AUSFÜHRUNG OFFENE Schränkelemente (Brückenelemente): Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Polyester - Metals - Holz Selection - Holz Exclusive.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten.

Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schränkelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

Türen / Frontpaneele / Abschlusspaneele

Wabenstruktur Stärke 23 mm (Türen / Frontpaneele) oder 28 mm (Abschlusspaneele), mit verstellbarem vollintegriertem Ausrichtbeschlag. Erforderlicher Griff VERTIKAL.

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Metals - Polyester - Aluminium Plus - Holz Exclusive.

AUSFÜHRUNGEN AUF RAHMEN AMX: Glas, Aluminium Plus, Metall De Castelli, Agglomerat.

FARBEN: Vollständige Auswahl Farben/Holzarten.

Griffe

Jedes Frontpaneel ist mit einem Griff aus der Auswahl zu versehen (teilweise mit Aufpreis).

VERTIKALE POSITIONIERUNG UNBEDINGT.

Die Griffe mit ausschließlich horizontaler Positionierung können nicht verwendet werden (Beispiel: LT).



Innengriffe

Innenschubladenelement für Elemente mit einschiebbarer Tür: ohne Griff, seitlicher Eingriff.

Spezifische Unterschränke und Innen-Hochschränke für einschiebbare Falttüren: ohne Griff, Öffnen mit leichtem Druck (TIP-ON). Auf Anfrage mit Griff.

Jedes Frontpaneel von Unterschränken Programma Standard oder Hochschränken im Inneren der Hochschränke HIDE erfordert einen Außengriff aus dem Programm Boffi. ACHTUNG! - Werden Türen OHNE GRIFF gewünscht, ist ohne Aufpreis das System zur Öffnung mit leichtem Druck TIP-ON erhältlich, außer bei AUSZIEHBAREN EINZELTÜREN, für die separat das elektrische Öffnungssystem SERVO-DRIVE zu bestellen ist.

Arbeitsplatten

Arbeitsplatte (kompatibel mit Elementen für einschiebbare Tür für Kochfeld/Spülbecken, Elementen mit einschiebbarer Falttür zur freien Gestaltung) in matt satiniertem Edelstahl der Stärke 12 mm, an 3 Seiten mit integrierter Wischleiste H 68 mm. Die Arbeitsplatte kann mit Elektrogeräten ausgestattet werden (bei verschweißter Ausführung nur matt satinierter Edelstahl) unter Berücksichtigung der Angaben zur maximalen Ausschnittgröße auf der Arbeitsplattenzeichnung. Alternativ können Standardarbeitsplatten P 630 (Stärke 12/20 mm) verwendet werden.

STÄRKE: 12 mm.

LÄNGE: 1032 - 1332 mm (einschiebbare Tür) / 1200 - 1800 - 2400 (einschiebbare Falttür).

TIEFE: 630 mm.

HÖHE (mit Wischleiste): 68 mm.

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl matt satiniert / O_Steel.

Arbeitsplatte für OFFENE Elementen

Rechteckige Arbeitsplatte mit spezifischer Tiefe P 730 mm.

Stärke: 12 / 20 mm.

LÄNGE: von 1200 mm bis 2400 mm.

TIEFE: 730 mm.

AUSFÜHRUNGEN: Lasermat - Glas - Holz (furniert) - Massivholz - Edelstahl - O_Steel - Corian® - Marmor - Stein - Granit - Agglomerat.

Beleuchtung

LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder. Polarisierter Stromverkabelung. Jede Lampe wird in der Länge entsprechend des Elements geliefert.

Stromaufnahme: 20 W je lfd. Meter.

NETZTEIL: 60 W (24 V - DC).

SPANNUNG: 100 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (kompatibel mit EUROPA / USA).

FARBTEMPERATUR: 2700 K.

ACHTUNG!

Die Verwendung von Elektrogeräten in Hochschrank-Kompositionen Hide ist NUR mit offenen Türen möglich.

ALLE sichtbaren Aluminiumteile des Systems HIDE (vertikale Distanzhalter der Schubladenelemente, Frontprofile der Regale usw.) in MATTSCHWARZ LACKIERTEM ALUMINIUM.

COLUMNAS HIDE

Design Piero Lissoni + C.R.S. Boffi

Sistema modular de columnas con estructura de panel vertical único, con puertas de paneles alveolares con apertura escamoteable o escamoteable plegable.

PUERTA ESCAMOTEABLE: módulos para uso ALMACENAMIENTO (con fondo y pies o de puente) / COCCIÓN / FREGADERO / LAVANDERÍA (de puente).

Equipamiento interior módulos con fondo y pies: accesorios interiores específicos para módulos con puerta escamoteable.

Equipamiento interior módulos de puente (sin pies): muebles bajos Programma STANDARD H790 o con las columnas interiores específicas H 1900 totalmente realizadas en ennoblecido acabado mueble contenedor. Encimeras acero inox específicos (con copetes).

PUERTA ESCAMOTEABLE PLEGABLE: módulos para uso PERSONALIZABLE (de puente).

Equipamiento interior: muebles bajos Programma STANDARD / XILA H 790 o con los muebles internos específicos (muebles bajos y columnas) disponibles en ennoblecido con frentes de ennoblecido o en acabado. Encimeras acero inoxidable específicas (con copetes) o encimeras estándar P 630 (grosor 12/20 mm), bloques superiores, baldas y traseras.

En todas las puertas (escamoteable, escamoteable plegable) tirador obligatorio, a elección en la gama Boffi, con POSICIONAMIENTO VERTICAL TAXATIVO. En composiciones con puertas entrantes equipadas con tirador externo prever siempre los tapajuntas adecuados.

MÓDULOS ABIERTOS: módulos puente para uso ALMACENAMIENTO / COCCIÓN / FREGADERO en ACABADO.

Equipamiento interior muebles bajos Programma STANDARD, APRILE, APR60, XILA H 790 mm.

Módulos - contenedores / costados multiuso

Realizado con paneles de partículas de madera de 28 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color. Panel de fondo de 8 mm de grosor. Están previstas 2 diferentes técnicas de construcción, perfectamente integrables entre ellas:

Módulo CON FONDO Y PIES: compatible con zócalo de 80 o 120 mm. H total = H módulo + H zócalo.

Módulo DE PUENTE: sin fondo y pies, con costados de altura completa y corte relativo para zócalo. Compatible con zócalo de 80 o 120 mm. H total = H módulo.

ALTURA COSTADO módulos con FONDO Y PIES: 2130 - 2340 - 2500 mm

ALTURA COSTADO módulos DE PUENTE: 2210 - 2250 - 2420 - 2460 - 2580 - 2620 mm.

PROFUNDIDAD COSTADO: 700 - 733 mm

PROFUNDIDAD CON FRENTE: 758 mm.

ANCHURA MÓDULO puerta escamoteable: 531 - 681 - 790 - 1090 - 1390 mm.

ANCHURA MÓDULO PUERTA ESCAMOTEABLE PLEGABLE: 1338 - 1966 - 2676 mm.

ACABADO: Ennoblecido.

COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

PROFUNDIDAD ACABADO módulos ABIERTOS (de puente): 758 mm.

ANCHURA módulos ABIERTOS (de puente): 1256 - 1856 - 2456 mm

ACABADO módulos ABIERTOS (de puente): Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Poliéster - Metals - Madera Selection - Madera Exclusive.

COLORES: gama completa colores / maderas.

Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.

ACABADO: Metal + Ennoblecido.

COLORES: Negro mate.

Puertas / frentes / paneles terminales

Panel alveolar de 23 mm de grosor (puertas / frentes) o 28 mm (paneles terminales), con tirante antideformación ajustable totalmente escamoteable. Tirador obligatorio VERTICAL.

ACABADOS: Easylak+ - Lasermat - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Metals - Poliéster - Aluminio Plus - Madera Exclusive.

ACABADOS EN MARCO AMX: Vidrio, Aluminio Plus, Metal De Castelli, Compuesto.

COLORES: gama completa colores / maderas.

Tiradores

Cada frente debe estar equipado con tirador, a elegir entre los de la gama, sin o con recargo de precio.

POSICIONAMIENTO VERTICAL TAXATIVO.

Los tiradores para uso exclusivo horizontal no son utilizables (ejemplo: LT).



Tiradores interiores

Cajoneras interiores para módulos con puerta escamoteable: sin tirador, asa lateral.

Muebles bajos y columnas internas específicas para módulos con puerta escamoteable plegable: sin tirador, apertura automática a presión (tip-on). A petición con tirador.

Cada frente de posibles muebles bajos Programma STANDARD o columnas presentes dentro de las columnas Hide debe tener necesariamente el tirador exterior, a elegir entre los de gama Boffi. ¡ATENCIÓN !!! - Si se desean tener puertas SIN TIRADOR es posible pedir, sin recargo, el sistema de apertura automática a presión TIP-ON, excepto las PUERTAS ÚNICAS EXTRAÍBLES donde será necesario pedir por separado el sistema de apertura eléctrico SERVO-DRIVE.

Encimeras

Encimera (compatible con módulos para puerta escamoteable para uso cocción/fregadero / módulos para puerta escamoteable plegable para uso personalizable) de acero inoxidable satinado mate de 12 mm de grosor, equipado en 3 lados de copete integrado H 68 mm. La encimera se puede equipar con electrodomésticos (si soldados, solo en acabado acero inoxidable satinado mate) en cumplimiento de las indicaciones de máximo taladrado presentes en el diseño de la encimera. Es posible utilizar, en alternativa, encimeras estándar P 630 (grosor 12/20 mm).

ESPESOR: 12 mm.

LONGITUD: 1032 - 1332 mm (puerta escamoteable) / 1200 - 1800 - 2400 (puerta escamoteable plegable).

PROFUNDIDAD: 630 mm.

ALTURA (con copetes): 68 mm.

ACABADOS: Inox satinado mate / O_Steel.

Baldas para módulos ABIERTOS

Encimera escuadrada de profundidad específica P 730 mm.

ESPESOR: 12 / 20 mm

LONGITUD: de 1200 mm a 2400 mm.

PROFUNDIDAD: 730 mm.

ACABADOS: Lasermat - Vidrio - Madera (chapada) - Madera maciza - Acero inoxidable - O_Steel - Corian® - Mármol - Piedra - Granito - Compuesto.

Iluminación

Lámpara barra LED con encendido a través de sensor de movimiento. Cableado polarizado para alimentación. Cada lámpara se suministra en la longitud relativa al módulo en la que está montada.

ABSORCIÓN: 20 W por metro lineal.

ALIMENTADOR: 60 W (24 V - DC).

TENSIÓN: 100 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz (compatible con mercados EUROPA / EE.UU.).

TEMPERATURA COLOR: 2700 K.

¡ATENCIÓN!!!

El uso de los electrodomésticos insertados en composiciones de columnas Hide es posible SOLO con puertas abiertas.

TODAS las partes de aluminio a la vista del sistema HIDE (distanciadores verticales de las cajoneras, perfiles frontales de las ménsulas, etc) están realizadas en ALUMINIO PINTADO NEGRO MATE.