

K21

Design Norbert Wangen

Sistema modulare di contenitori base senza maniglia, proponibile in versione a parete o a penisola/isola, caratterizzato da ante e pannelli terminali avvolgenti nella parte superiore. _ Smusso verticale a 45° sulle parti ad uso terminale. _ La particolare forma avvolgente dei frontali consente, ad ante chiuse, di non vedere lo spessore del piano dando uno straordinario aspetto monolitico alla composizione. _ L'impugnatura dei frontali è ottenuta grazie alla sporgenza superiore del frontale rispetto al piano. _ In presenza di cassetti e cassettoni, è prevista una fascia maniglia intermedia in estruso di alluminio. _ Il sistema è completato da piani di lavoro realizzati con effetto vasca.

NOTE PER LA PROGETTAZIONE

Tutte le basi installate in composizioni a parete devono necessariamente essere completate da distanziatori posteriori (1 distanziatore ogni contenitore, da ordinare separatamente): distanziatori P 50 mm in composizioni con piano P 650 mm, distanziatori P 230 mm in composizioni con piano P 830 mm. Sono inoltre previsti appositi distanziatori per composizioni ad isola, che consentono di creare uno spazio tecnico tra le basi contrapposte. _ Altezza totale base: 849 mm (fianco 790 mm + 59 mm sbordo anta superiore).

Contenitore

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 790 mm (zoccolo H 80 mm.).

PROFONDITÀ FIANCO: 320 - 470 - 600 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 345 - 495 - 625 mm.

LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITURA: Nobilitato.

COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.

Cassetti

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato a polveri epossidiche. Fondo in nobilitato nero e frontale (cassetti interni) in nobilitato finitura contenitore. Tappetino interno antiscivolo realizzato in materiale atossico.

FINITURA: Metallo + Nobilitato.

COLORI: Nero opaco.

Ante / frontali / pannelli

La sporgenza superiore in altezza dei frontali rispetto al fianco del contenitore è sempre di 59 mm. Lo smusso verticale a 45° è presente solo su ante, frontali e pannelli ad uso terminale.

Spessore 23 mm (35 mm impugnatura superiore avvolgente).

FINITURE: EasyLak+ - Silcolak - Ecolak - Legno - Legno Selection - Metals - Corian®

- Inox - Legno massello - Legno Exclusive.

FINITURE SUPPLEMENTARI: O_Steel.

COLORI: gamma completa colori/essenze.

Impugnatura

Su anta CORIAN®: realizzata in finitura (aspetto monolitico).

Su anta in SILCOLAK / ECOLAK / METALS / LEGNO / LEGNO SELECTION / INOX / LEGNO MASSELLO / LEGNO EXCLUSIVE: realizzata con profilo di alluminio finitura Inox o anodizzato nero.

Fascia maniglia

Realizzata in alluminio anodizzato, solo per uso intermedio.

FINITURE: Inox - Bianco opaco - Nero opaco.

Piani

Realizzati con effetto vasca e caratterizzati dal minimo impatto estetico in quanto perimetralmente "avvolti" dai frontali o dai pannelli terminali. I piani sono predisposti per lavelli e cotture con tecniche di incasso sottotop, semifilo, filotop, saldato.

SPESSORE: 40 mm (32 mm + 8 mm bordo perimetrale rialzato).

PROFONDITÀ: 650 - 705 - 830 - 920 - 1070 - 1200 mm.

FINITURE: Corian® - Inox satinato opaco - O_Steel - Pietra - Marmo - Granito (escluso pietra Lavica grigia).



K21

Design Norbert Wangen

Modular base units without handle, wall or peninsula/island versions available characterised by wrapping doors and end panels. _ Terminal parts with 45° bevelled edges. _ The wrapping shape of front panels hides, with close doors, the worktop thickness giving a monolithic appearance to the composition. _ The front opening is allowed thanks to the upper protruding part (on the worktop) of the front itself. _ A middle handle-rail in extruded aluminium is set when drawers and heavy-duty drawers are used. _ Worktops with basin effect complete this kitchen.

NOTES TO DESIGNER

All base units used in wall compositions need back spacers (1 spacer each unit, to be ordered separately): 50 mm deep (P 50 mm) spacers in compositions with 650 mm deep (P 650 mm) worktop, 230 mm deep (P 230 mm) spacers in compositions with 830 mm deep (P 830 mm) worktop. Proper spacers are necessary in island compositions to create, between opposite base units, the passage of duct hood system. _ Total base unit height: 849 mm (side panel h. 790 mm + 59 mm upper protruding part of the door).

Carcass

Made of 19 mm thick wood particle board panels, waterproof, with low formaldehyde emission (class E1, CARB P2 / TSCA Title VI certified), treated with high performance melamine resin. Front and back edge in ABS, same colour.

SIDE PANEL HEIGHT: 790 mm (plinth H 80 mm.).

SIDE PANEL DEPTH: 320 - 470 - 600 mm.

DEPTH INCLUDING FRONT: 345 - 495 - 625 mm.

MODULE WIDTH: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINISH: melamine.

COLOURS: grey-graphite oak - elm - thermo-treated larch wood.

Drawers

LEGRABOX system with sides and rear panel in epoxy-powder coated metal. Bottom in black melamine and front (of internal drawers) in melamine, same finish as carcass. Bottom is provided with non-toxic anti-slip mat.

FINISH: metal + melamine.

COLOURS: matt black.

Doors / front panels / panels

The upper protruding part of front panels is always 59 mm with respect to the unit side panel. The 45° bevelled edges are on doors, fronts and panels at the end of composition.

Thickness: 23 mm (35 mm in the upper wrapping part).

FINISHES: EasyLak+ - Silcolak - Ecolak - Wood - Wood Selection - Metals - Corian® - Stainless steel - Solid wood - Wood Exclusive.

ADDITIONAL FINISHES: O_Steel.

COLOURS: full colours/species range.

Grip

In finish (monolithic aspect), when used on door in CORIAN®.

In aluminium profile, steel or black anodised finish, when used on door in SILCOLAK / ECOLAK / METALS / WOOD / WOOD SELECTION / STEEL / SOLID WOOD / WOOD EXCLUSIVE.

Handle-rail

Made of anodised aluminium, for middle use only.

FINISHES: Stainless steel - matt white - matt black.

Worktops

The worktops have a basin effect and are covered by wrapping front or end panels. They are arranged for the assembly of under-mounted/semi-flush-mounted/flush-mounted or welded sinks and hobs.

THICKNESS: 40 mm (32 mm + 8 mm elevated edge).

DEPTH: 650 - 705 - 830 - 920 - 1070 - 1200 mm.

FINISHES: Corian® - matt satin stainless steel - O_Steel - Stone - Marble - Granite (except for grey lava stone).



K21

Design Norbert Wangen

Système modulaire de bases sans poignée, proposé en version murale ou en péninsule/îlot, caractérisé par des portes et des panneaux d'extrémité enveloppants dans la partie supérieure. _ Chanfrein vertical à 45° sur les parties utilisées en extrémité. _ La forme enveloppante particulière des façades permet, les portes fermées, de ne pas voir l'épaisseur du plan en donnant un aspect monolithique extraordinaire à la composition. _ La prise de main des façades est obtenue grâce à la saillie supérieure de la façade par rapport au plan. _ En présence de tiroirs et de grands tiroirs, une poignée-bandeau intermédiaire est prévue en extrudé d'aluminium. _ Le système est complété par des plans de travail réalisés avec cuve moulée.

NOTES POUR LE PROJET

Toutes les bases montées dans des compositions murales doivent nécessairement être complétées par des entretoises arrière (1 entretoise pour chaque caisson, à commander séparément): entretoises P 50 mm dans des compositions avec plan P 650 mm, entretoises P 230 mm dans des compositions avec plan P 830 mm. Sont également prévues des entretoises spéciales pour des compositions en îlot, qui permettent de créer un espace technique entre les bases opposées. _ Hauteur totale base: 849 mm (côté 790 mm + 59 mm débordement porte supérieure).



Caisson

Réalisé en panneaux de particules de bois d'épaisseur 19 mm, hydrofuge, à faible teneur en formaldéhyde (certifié classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) mélaminé avec papiers à haute densité avec résines mélaminiques. Chant avant et arrière en ABS de la même couleur.

HAUTEUR CÔTÉ: 790 mm (socle H 80 mm.).

PROFONDEUR CÔTÉ: 320 - 470 - 600 mm.

PROFONDEUR AVEC FAÇADE: 345 - 495 - 625 mm.

LARGEUR MODULE: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

FINITION: Mélaminé.

COULEURS: Chêne graphite - Orme - Mélèze thermique.

Tiroirs

Système LEGRABOX, avec rebords latéraux et arrière en métal peint avec poudres époxydes. Fond en mélaminé noir et façade (tiroirs internes) en mélaminé finition caisson. Petit tapis interne antidérapant réalisé en matériau atoxique.

FINITION: Métal + Mélaminé.

COULEURS: Noir mat.

Portes / façades / panneaux

La saillie supérieure en hauteur des façades par rapport au côté du caisson est toujours de 59 mm. Le chanfrein vertical à 45° est présent uniquement sur portes, façades et panneaux utilisés en extrémité.

Épaisseur 23 mm (35 mm prise de main supérieure enveloppante).

FINITIONS: EasyLak+ - Silcolak - Ecolak - Bois - Bois Selection - Metals - Corian®

- Inox - Bois Massif - Bois Exclusive.

FINITIONS SUPPLEMENTAIRES: O_Steel.

COULEURS: gamme complète couleurs/essences.

Prise de main

Sur porte CORIAN®: réalisé selon les finitions disponibles (aspect monolithique).

Sur porte SILCOLAK / ECOLAK / METALS / BOIS / BOIS SELECTION / INOX / BOIS

MASSIF / BOIS EXCLUSIVE: réalisée avec profilé d'aluminium fini Inox ou anodisé

noir.

Poignée-bandeau

Réalisée en aluminium anodisé, uniquement pour utilisation intermédiaire.

Finitions: Inox /- Blanc mat - Noir mat.

Plans

Réalisés avec cuve moulée et caractérisés par l'impact esthétique minimum car ils sont "enveloppés", sur le périmètre, par les façades ou par les panneaux d'extrémité. Les plans sont prédisposés pour des éviers et des plans de cuisson avec des techniques d'encastrement sous plan, semi-affleurant, affleurant, soudé.

ÉPAISSEUR: 40 mm (32 mm + 8 mm chant sur le périmètre rehaussé).

PROFONDEUR: 650 - 705 - 830 - 920 - 1070 - 1200 mm.

FINITIONS : Corian® - Inox satiné mat - O_Steel - Pierre - Marbre - Granite (sauf pierre Lavique grise).

Küchenanbausystem mit Unterschränken ohne Griffe, erhältlich in der Wand- oder Halbinsel/Inselversion, das sich durch Türen bzw. Abschlusspaneele auszeichnet, deren Kanten oben abdeckend vorstehen. _ Vertikale 45° Abkantung an Abschluss-teilen. _ Der besondere Kantenschnitt der Frontteile ermöglicht es, bei verschlossenen Türen, die Stärke der Arbeitsplatte zu verdecken und verleiht so der Komposition ein außerordentliches monolithisches Aussehen. _ Der Eingriff an den Frontteilen wird dank des im Vergleich zur Arbeitsplatte oben vorstehenden Frontteils erreicht. _ Bei Schubladen und Auszügen ist eine Zwischen-Griffleiste aus fließgepresstem Aluminium erhältlich. _ Das System wird mit Arbeitsplatten mit Wanneneffekt vervollständigt.

HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

Bei Wandkompositionen sind alle Unterschränke rückseitig mit Distanzhaltern (1 Distanzhalter je Unterschrank, getrennt zu bestellen) auszurüsten: Distanzhalter P 50 mm bei Kompositionen mit Arbeitsplatte P 650 mm, Distanzhalter P 230 mm bei Kompositionen mit Arbeitsplatte P 830 mm. Außerdem sind entsprechende Distanzhalter für Insel-Kompositionen vorgerichtet, die es ermöglichen, bei rückseitig aneinander gestellten Unterschränken einen Zwischenraum zu bilden. _ Gesamthöhe Unterschrank: 849 mm (Seitenteil 790 mm + 59 mm Abkantung an Tür oben).



Schränkelement

Aus Paneelen aus Spanplatte, Stärke 19 mm, wasserabweisend, mit geringem Formaldehydgehalt (zertifiziert Klasse E1, CARB P2 / TSCA Title VI), mit Melaminharzbeschichtung mit hoher Dichte. Vordere und rückseitige Kante aus ABS in Ausführung.

SEITENTEIL HÖHE: 790 mm (Sockel H 80 mm.).

TIEFE SEITENTEIL: 320 - 470 - 600 mm.

TIEFE MIT FRONTPANEEL: 345 - 495 - 625 mm.

BREITE ELEMENT: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

AUSFÜHRUNG: Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Eiche Grafitgrau - Ulme - Thermolärche.

Schubladen

System LEGRABOX mit rückseitigen und seitlichen Blenden aus epoxidpulverlackiertem Metall. Boden mit Melaminharzbeschichtung schwarz und Frontpaneel (Innenschubladen) mit Melaminharzbeschichtung Ausführung Schränkelement. Rutschfeste Einlage aus ungiftigem Material.

AUSFÜHRUNG: Metall + Melaminharzbeschichtung.

FARBEN: Mattschwarz.

Türen / Frontpaneele / Paneele

Die im Vergleich zum Seitenteil des Schrankes vorstehende Kante oben an den Frontpaneelen umfasst immer 59 mm. Die vertikale 45°-Abkantung ist nur an abschließenden Türen, Frontpaneelen und Paneelen vorgerichtet.

Stärke 23 mm (35 mm Eingriffprofil oben vorstehender Teil).

AUSFÜHRUNGEN: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Holz - Holz Selection - Metals - Corian® - Edelstahl - Massivholz - Holz Exclusive.

ZUSATZAUSFÜHRUNGEN: O_Steel.

FARBEN: vollständige Auswahl Farben/Holzarten.

Eingriff

An Tür CORIAN®: in Ausführung (monolithisches Aussehen).

An Tür SILCOLAK / ECOLAK / METALS / HOLZ / HOLZ SELECTION / EDELSTAHL / MASSIVHOLZ / HOLZ EXCLUSIVE: mit Aluminiumprofil in Ausführung Edelstahl oder schwarz eloxiert.

Griffleiste

Aus eloxiertem Aluminium, nur für Zwischen-Verwendung.

AUSFÜHRUNGEN: Edelstahl - matt weiß - mattschwarz.

Arbeitsplatten

Die Arbeitsplatten mit Wanneneffekt zeichnen sich durch ihre minimale ästhetische Aufdringlichkeit aus dank der einfassenden vorstehenden Kantenabdeckung von Frontpaneelen oder Abschlusspaneelen. Die Arbeitsplatten sind für untergebaute, halbündige, flächenbündige und verschweißte Spülbecken und Kochfelder vorbereitet.

STÄRKE: 40 mm (32 mm + 8 mm erhöhte einfassende Kante).

TIEFE: 650 - 705 - 830 - 920 - 1070 - 1200 mm.

AUSFÜHRUNGEN: Corian® - Edelstahl matt satiniert - O_Steel - Stein - Marmor - Granit (außer grauem Lavastein).

K21

Design Norbert Wangen

Sistema modular de muebles contenedores bajos sin tirador, propuesto en versión de pared o para península/isla, caracterizado por puertas y paneles terminales envolventes en la parte superior. _ Bisel vertical en 45° en las partes para uso terminal. _ La forma única envolvente de los frentes, con las puertas cerradas, permite no ver el espesor de la encimera dando un extraordinario aspecto monolítico a la composición. _ El tirador de los frentes se obtiene gracias al saliente superior del frente con respecto a la encimera. _ Cuando hayan cajones y gavetas, está previsto un perfil tirador intermedio de aluminio extruido. _ El sistema se completa con encimeras de trabajo realizadas con efecto bañera.

NOTAS AL DISEÑO

Todos los muebles bajos instalados en composiciones de pared deben ser completados obligatoriamente por distanciadores traseros (1 distanciador cada mueble contenedor, a pedir por separado): distanciadores P 50 mm en composiciones con encimera P 650 mm, distanciadores P 230 mm en composiciones con encimera P 830 mm. Además están previstos unos distanciadores específicos para composiciones para isla, que permiten crear un espacio técnico entre los muebles bajos contrapuestos. _ Altura total mueble bajo: 849 mm (costado 790 mm + 59 mm desborde puerta superior).



Mueble contenedor

Realizado con paneles de partículas de madera de 19 mm de grosor, hidrófugo, de bajo contenido de formaldehído (certificado clase E1, CARB P2 / TSCA Title VI) ennoblecido con papeles de alto gramaje tratadas con resinas de melamina. Borde delantero y trasero de ABS del mismo color.
ALTURA COSTADO: 790 mm (zócalo H 80 mm.).
PROFUNDIDAD COSTADO: 320 - 470 - 600 mm
PROFUNDIDAD CON FRENTE: 345 - 495 - 625 mm
ANCHURA MÓDULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.
ACABADO: Ennoblecido.
COLORES: Roble grafito - Olmo - Alerce termico.

Cajones

Sistema LEGRABOX, con laterales y trasera de metal pintado con polvos epoxídicos. Fondo de ennoblecido negro y frontal (cajones interiores) de ennoblecido acabado mueble contenedor. Tapete interno antideslizante realizado en material atóxico.
ACABADO: Metal + Ennoblecido.
COLORES: Negro mate.

Puertas / frentes / paneles

El saliente superior en lo alto de los frentes con respecto al costado del mueble contenedor es siempre de 59 mm. El bisel vertical en 45° está presente solo en puertas, frentes y paneles para uso terminal.
Grosor 23 mm (35 mm tirador superior envolvente).
ACABADOS: Easylak+ - Silcolak - Ecolak - Madera - Madera Selection - Metals - Corian® - Acero inoxidable - Madera maciza - Madera Exclusive.
ACABADOS ADICIONALES: O_Steel.
COLORES: gama completa colores/maderas.

Tirador

En puerta CORIAN®: realizada en acabado (aspecto monolítico).
En puerta de SILCOLAK / ECOLAK / METALS / MADERA / MADERA SELECTION / INOX / MADERA MACIZA / MADERA EXCLUSIVE: realizada con perfil de aluminio acabado acero inoxidable o anodizado negro.

Perfil tirador

Realizado en aluminio anodizado, solo para uso intermedio.
ACABADOS: Acero inoxidable - Blanco mate - Negro mate.

Encimeras

Realizados con efecto bañera y caracterizados por un impacto estético mínimo ya que su perímetro está "envuelto" por los frentes o por los paneles terminales. Las encimeras está preparadas para fregaderos y placas de cocción con técnicas de empotrado bajo encimera, semi-enrasado, a ras de encimera, soldado.
GROSOR: 40 mm (32 mm + 8 mm borde perimétrico realizado).
PROFUNDIDAD: 650 - 705 - 830 - 920 - 1070 - 1200 mm.
ACABADOS: Corian® - Acero inoxidable satinado mate - O_Steel - Piedra - Mármol - Granito (excluido piedra Lávia gris).